

LISTINO PREZZI
PRICE LIST
TARIF
PREIS LISTE
LISTA DE PRECIOS
FIYAT LİSTESİ
ПРАЙС ЛИСТ



DESMON
Food Service Equipment

R290

COOLBOOK 6.0

100% Made in Italy



*Your guide to Environmentally
Friendly Refrigeration Products*



H.A.C.C.P. di serie




H.A.C.C.P. as standard

HE line

QUALITY, RELIABILITY AND DESIGN

Spessore isolamento da 75mm su molti modelli. 60 mm sul resto della gamma.



Insulation thickness to 75 mm on most model. 60 mm of thickness for the rest of the range.

Guide stampate su molti modelli



Embossed guides on most models

Cruscotto incernierato per consentire facile accesso alle parti elettriche ed all'unità motocondensante.



Hinged control panel for service access

Esterno in acciaio inox Aisi 304. A richiesta schienale in acciaio per installazione ad isola.



304 Grade in Stainless steel exterior. Complete stainless steel back option for island siting.

Serratura di serie



Door lock as standard

Luce interna di serie



Interior light as standard



Unità refrigerante a monoblocco per sfruttare tutta la capacità di stoccaggio.



Compact Refrigeration System featuring designed to maximise available capacity.

Griglie plastificate posizionabili ogni 60 mm



Trayside adjustable at 60mm intervals

Gurnizioni removibili per una facile pulizia



Wide magnetic gasket gives effective seal and is removable for easy cleaning

Interno in acciaio Aisi 304. Angoli interni arrotondati.



Interior Stainless Steel AISI 304. Rounded corner internal for easy cleaning





Armadi - Reach-ins - Armoires - Kühlschränke - Armarios - Dik Buzdolaplari - Холодильные шкафы



Controllo Elettronico
 H.A.C.C.P di serie
 Unità refrigerante a monoblocco
 Sbrinatorio automatico
 Evaporazione automatica
 Gas : R290

Luce interna di serie
 Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di CFC/HCFC
 Risparmio Energetico del 20%
 Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304
 Angoli interni arrotondati
 Serratura con chiavi di serie

Piedini regolabili in Inox
 Porte reversibili e autochiudenti
 Guide reggi griglie stampante (max 24) ripiani per porta
 Griglie plastificate dim. 530x650mm
 Griglie inox dim. 530x650mm (Optional)



Electronic control
 H.A.C.C.P. as standard
 Compact refrigeration system
 Auto defrost
 Auto evaporation
 Gas: R290

Cyclopentane insulation 60 mm
 CFC/HCFC free
 20% saving on energy consumption
 304 Grade Stainless Steel Interior/Exterior
 Interior rounded corner
 Door lock as standard
 Interior Light as standard

Adjustable Inox feet
 Reversible & Self closing doors
 Embossed guides on most model max 24 for each door
 Plastic-coated shelves dim. 530x650 mm
 Stainless Steel shelves dim. 530x650 mm available on request



Contrôle électronique
 Contrôle électronique H.A.C.C.P
 Unité réfrigérante compacte
 Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux
 Gaz: R290

Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC (Cyclopentane)
 Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304
 Angles arrondis intérieur
 Lumière Intérieure
 Serrure à clé sur chaque porte

Pieds réglables en Acier Inox 304
 Portes réversibles et Fermeture automatique
 Grille Plastifiée dim. 530x650 mm
 Options Grille Inox dim. 530x650 mm



Elektronische steuerung
 H.A.C.C.P Serienmässig
 Kühlaggregat Monoblockbauweise
 Automatische Abtaung
 Automatische Abtauwasserverdunstung
 Kühlmittel R290
 Licht Serienmässig

Isolationsstärke 60mm ohne CFC und HCFC (Cyclopentane)
 Energieeinsparung bis zu 20%
 Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304
 Intern abgerundete Ecken
 Türschloss Serienmässig
 Höhenverstellbare Innoxfüsse

Türanschlag wechselbar - Selbstschliessend
 Plastikbeschichtete Roste ABmessungen 530x650mm
 Inox (Edelstahl) Roste ABmessungen 530x650mm (Optional)



Control electrónico
 H.A.C.C.P. de serie
 Unidad refrigerante monobloque
 Descongelación automática
 Evaporación automática
 Gas: R290

Luz interna de serie
 Aislamiento 60mm sin empleo de CFC/HCFC (Cyclopentane)
 Ahorro energético del 20%
 Externo/Interno en acero inox AISI 304
 Esquinas internas redondeadas
 Cerradura con llaves de serie

Soportes ajustables en Inox
 Puertas reversibles y autocerrantes
 Parrillas plastificadas dim.530 por 650mm
 Parrillas inox dim.530 por 650 mm (optional)



H.A.C.C.P Fonksiyon Standart
 Kompak Soğutma Sistemi
 Otomatik Defrost
 Otomatik Evaporasyon
 Gaz: R 404a
 Poliüretan İzolasyon 60 mm
 CFC/HCFC Free (Cyclopentane)

Enerji Tüketiminde % 20 Tasarruf
 304 Kalite Paslanmaz Çelik Dış ve İç Gövde
 Yuvarlatılmış İç Köşeler
 Kapıda Kilit Standarttır
 İç Işıklandırma Standarttır
 Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Yön Değiştirilebilir & Kendinden Kapanan Kapılar

Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x560 mm
 İstek Üzerine Paslanmaz Çelik Raflar Ölçüsü: 530x560 mm



Электронное управление
 Функция H.A.C.C.P. в комплекте
 Компактная система охлаждения
 Автоматическое размораживание
 Автоматическое испарение
 Фреон R290
 Полиуретановый изолирующий слой

60мм без CFC/HCFC (Cyclopentane)
 20%- ая экономия электроэнергии
 внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
 Внутренние закругленные углы
 Двери идут в комплекте с замком
 Внутренняя подсветка в комплекте

Регулируемые ножки из нержавеющей стали
 Перевешиваемые и самозакрывающиеся двери
 Покрытые пластиком решетки с размерами 530x650 мм
 Решетки из нержавеющей стали с размерами 530x650 мм (под заказ)

High Efficiency


GASTRONORM GN 2/1 Embossed Guides



HEM7 - HEB7



HEM14 - HEB14



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	Volt/Herz/Ampere	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
HEM7	€ 3.686,00	-2 +8°	700	230V/50Hz/1Ph/			3	R290	120
HEB7	€ 4.183,00	-10°-25°	700	230V/50Hz/1Ph/			3	R290	130
HEM14	€ 5.033,00	-2°+8°	1400	230V/50Hz/1Ph/			6	R290	190
HEB14	€ 5.742,00	-10°-25°	1400	230V/50Hz/1Ph/			6	R290	200

GASTRONORM GN 1/1



HEM2



HEM3



HEM4



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	Volt/Herz/Ampere	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
HEM2	€ 3.973,00	-2 +8°	280	230V/50Hz/1Ph/			2	R290	130
HEM3	€ 5.036,00	-2 +8°	540	230V/50Hz/1Ph/			3	R290	160
HEM4	€ 5.825,00	-2 +8°	733	230V/50Hz/1Ph/			4	R290	190



available
on request



DST12



STANDARD FEATURES:

Designed with enduring quality that will improve the efficiency and production of your activity. Constructed with stainless steel AISI 304 interior & exterior.

INTERIOR and EXTERIOR

Durable, s/s AISI 304 stainless steel. Rounded corner.

CABINET MATERIAL

20 gauge polished exterior and 24 gauge interior.

BASE FRAME

12 gauge s/s full depth caster bolsters with 1"x1" ; 14 gauge s/s perimeter .

DOOR

Foamed double panel s/s. 20 gauge polished exterior and 24 gauge interior. Filled with 2" thick high density PU. Push -fit magnetic door seal.

HINGES

3 chrome plated hinges.

LATCH

Flush mounted heavy-duty sliding latch with grip handle.

BUMPER

Non-marking gray vinyl bumper set in heavy-duty 3/16" thick s/s frame with reinforced corner cutouts.

REFRIGERANT SYSTEM / GAS

Conventional refrigeration system .

Auto defrost.

Water condensing tray.

Environmentally friendly R404a. refrigerant gas.

CASTERS

Two swivel and two rigid casters (5" diameter). Sealed roller bearing and double ball bearing swivel. Plate mounted and blt to base in offset, wheel-ahead pattern. Two casters fitted with brakes.

ON / OFF SWITCH

Toggle style with guard.

TEMPERATURE CONTROLLER

Digital control with 3 DIGITS

INSULATION

Ciclopentane High density foamed in place environmentally friendly.

2" thick high density.

Lambda value : 0,021 W/mK

Maximum ambient temperature recommended is 35°C (95°F)


Kyoto Protocol Compliant:

Zero ODP (Ozone Depletion Potential)

Zero GWP (Global Warming Potential) polyurethane keeps energy costs low.

Model	Capacity Lt / ft ³	Ambient temp. °C/°F	Cabinet / Packing Dimensions			Voltage	Amps	Shipping
DST12	330 / 11,65	35° / 95°	mm / inches			230/50/1	3,5	
Temperature °C / °F		Absorbed Power W	L	D	H		UK Plug	Gas
"1° , 4° C		470	"80,3 (cm) 31 5/8""	"94,8 (cm) 37 5/16""	"193,1 (cm) 76 1/32""		1	R452a
Price	€ 4.500,00		"85 (cm) 34""	"99 (cm) 39""	"197 (cm) 77 ""			available on request R290

Spessore isolamento fino a 75mm senza CFC E HCFC; Da 50 mm su SlimLine



Insulation thickness until to 75 mm CFC & HCFC free. 50 mm of thickness for SlimLine

Guide stampate, predisposte per 24 ripiani max, non previste per la Slim line



Embossed guides, Max 24 racks for each door (not available on the SlimLine)

Griglie Plastificate posizionabili ogni 60mm



Trayslide adjustable at 60mm intervals

Esterno in acciaio inox AISI 441



Exterior in Stainless steel AISI 441



Unità refrigerante a Monoblocco per sfruttare tutta la capacità di stoccaggio. (escluso SlimLine)



Compact Refrigeration System featuring designed to maximise available capacity. (not available on SlimLine)

Guarnizione amovibili per una facile pulizia



Wide magnetic gasket gives effective seal and is removable for easy cleaning

Cruscotto incernierato per consentire facile accesso alle parti elettriche ed all'unità motocondensante.



Hinged control panel for service access

Interno in acciaio Inox AISI 304/441 Angoli interni arrotondati



Interior Stainless Steel AISI 304/441. Rounded corner internal for easy cleaning





Armadi - Reach-ins - Armoires - Kühlschränke - Armarios - Dik Buzdolapları - Холодильные шкафы

 <p>Controllo Elettronico Ventilato HACCP su richiesta Unità refrigerante a monoblocco (escluso SlimLine) Sbrinamento automatico Evaporazione automatica (escluso Slim-</p>	<p>Line) Gas : R290 Isolamento da 50 e 75 mm senza CFC / HCFC Esterno/Interno in acciaio inox AISI 441 Angoli interni arrotondati Serratura con chiavi (Optional) Piedini regolabili in ABS</p>	<p>Piedini regolabili in Inox (Optional) Porte reversibili e autochiudenti Griglie plastificate dim. 530x650mm Griglie inox dim. 530x650mm (Optional)</p>
 <p>Electronic control Ventilated H.A.C.C.P. function available Compact refrigeration System (not available on the SlimLine) Auto defrost Auto evaporation (not available on the SlimLine)</p>	<p>Gas: R290 Cyclopentane insulation 50 and 75mm CFC/HCFC free insulation 50mm CFC & HCFC free (Slim Line) 441 Grade Stainless Steel Interior/Exterior Interior rounded corner Lockable Doors (Accessory on request) Adjustable plastic feet</p>	<p>Adjustable Inox feet on request Reversible & Self closing doors Plastic-coated shelves dim. 530x650 mm Stainless Steel shelves dim. 530x650 mm on request</p>
 <p>Contrôle électronique Froid ventilé Options dispositif H.A.C.C.P Unité Réfrigérante compacte (non prévu pour la gamme SlimLine) Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux (non prévu</p>	<p>pour la gamme SlimLine) Gaz: R290 Isolation épaisseur 50 et 75 mm sans CFC/HCFC (Cyclopentane) Isolation ép. 50 mm sans CFC/HCFC (SlimLine) Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 441</p>	<p>Angles arrondis intérieur Option serrures à clé sur chaque porte Pieds réglables en ABS options en Acier Inox 304 Portes réversibles et Fermeture automatique Grille Plastifiée dim. 530x650 mm Option Grille Inox dim. 530x650 mm</p>
 <p>Elektronische steuerung H.A.C.C.P Optional Umluft Automatische Abtaug Automatische Abtauwasserverdunstung nur bei Version SM6-SB6 / SM7-SB7 Kühlmittel R290 Kühlaggregat Monoblockbauweise nur bei Version SM6-SB6 / SM7-SB7</p>	<p>Isolationsstärke 50 und 75 mm ohne CFC und HCFC (Cyclopentane) Isolationsstärke 50mm ohne CFC und HCFC (SLIM LINE) Energieeinsparung Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 441 Intern abgerundete Ecken Türschloss (Optional)</p>	<p>Höhenverstellbare Plastikfüsse Höhenverstellbare Inoxfüsse (Optional) Türanschlag wechselbar Plastikbeschichtete Roste ABMeßungen 530x650mm Inox (Edelstahl) Roste ABMeßungen 530x650mm (Optional)</p>
 <p>Control electrónico Ventilado H.A.C.C.P. si requerido Descongelación automática Evaporación automática Gas:R290 Aislamiento desde 50 y 75 mm y sin</p>	<p>CFC /HCFC (Cyclopentane) Aislamiento desde 50 mm sin CFC/HCFC (SlimLine) Externo/Interno en acero inox AISI 441 Esquinas internas redondeadas Cerradura con llave(optional) Soportes ajustables en ABS</p>	<p>Soportes ajustables en Inox (optional) Puertas reversibles y autocerrantes Parillas plastificadas dim. 530x650 mm Parillas inox dim. 530x650 mm (optional)</p>
 <p>Elektronik Kontrol Fanlı Soğutma H.A.C.C.P Fonksiyonu Opsiyonel Otomatik Defrost Otomatik Evaporasyon Gaz: R 404 A Poliüretan İzolasyon 50 (75) mm</p>	<p>CFC/HCFC Free (Cyclopentane) İzolasyon 50 mm CFC & HCFC Free (Slim Line'da) Enerji Tüketiminde % 20 Tasarruf 441 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler Kilitlenebilir Kapılar (İstek Üzerine)</p>	<p>Ayarlanabilir Plastik Ayaklar Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Opsiyonel Yön Değiştirilebilir & Kendinden Kapanan Kapılar Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x650 mm İstek Üzerine Paslanmaz Raflar Ölçüsü: 530x650 mm</p>
 <p>Электронное управление Вентилируемый функция H.A.C.C.P. под заказ Компактная система охлаждения (не для моделей Slim line) Автоматическое размораживание Автоматическое испарение (не для моделей Slim line)</p>	<p>Фреон R290 Полиуретановый изолирующий слой 50 (75) мм, без CFC/HCFC (Cyclopentane) Изолирующий слой 50мм без CFC & HCFC (Slim Line) Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 441 Внутренние закругленные углы</p>	<p>Замок на двери с ключами (под заказ) Регулируемые пластиковые ножки Регулируемые ножки из нержавеющей стали (под заказ) Перевешиваемые и самозакрывающиеся двери Покрытые пластиком решетки с размерами 530x650 мм Решетки из нержавеющей стали с размерами 530x650 мм (под заказ)</p>



PSM40X PSM40X-G SF40X
PSB40X PSB40X-G

Slim line
Prof. 60 cm



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity		Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt		Volt/Herz/Ampere	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PSM40X	€ 2.037,00	-2° +8°	400		230V/50Hz/1Ph/	60x60x190	65x65x205	3	R290	90
PSB40X	€ 2.334,00	-10°-25°	400		230V/50Hz/1Ph/	60x60x190	65x65x205	3	R290	95
PSM40X-G	€ 2.601,00	-2° +8°	400		230V/50Hz/1Ph/	60x60x190	65x65x205	3	R290	110
PSB40X-G	€ 3.029,00	-10°-25°	400		230V/50Hz/1Ph/	60x60x190	65x65x205	3	R290	120
SF40X	€ 2.500,00	0° -5°	400		230V/50Hz/1.2 A	60x60x190	65x65x205	5 Bac/Trays	R452A	102

Gastronorm GN 2/1

Guide stampate


Embossed guides



PSM7 - PSB7 PSM14 - PSB14



Max 24 ripiani per porta
Max 24 racks for each door



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity		Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt		Volt/Herz/Ampere	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PSM7	€ 2.644,00	-2° +8°	700		230V/50Hz/1Ph/	68,5x80x212	74x85x228	3	R290	115
PSB7	€ 3.131,00	-10°-25°	700		230V/50Hz/1Ph/	68,5x80x212	74x85x228	3	R290	122
PSM14	€ 4.038,00	-2° +8°	1400		230V/50Hz/1Ph/	134x80x212	142x85x228	6	R290	180
PSB14	€ 4.626,00	-10°-25°	1400		230V/50Hz/1Ph/	134x80x212	142x85x228	6	R290	200



Guide stampate
Embossed guides



Max 24 ripiani per porta
Max 24 racks for each door



Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.

Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".

Ces accessoires ne peuvent être commandés à ce prix qu'avec le meuble, et ne peuvent pas l'être séparément. Pour commande séparée uniquement d'accessoires, il est nécessaire de consulter le tarif pièces détachées non inclu dans ce catalogue.

Dieses Zubehör kann nur ausschließlich in Phase der Bestellung des Produktes bestellt werden, auf die sie sich beziehen, und können nicht separat bestellt werden. Für die Bestellung von Ersatzteilen ist der Ersatzteilkatalog zu konsultieren der nicht in diesem Listenpreis beigefügt ist.

Estos accesorios se pueden ordenar exclusivamente en fase de pedido del producto al que se refieren, y no se pueden pedir separadamente. Los precios de los accesorios, indicados en este listín, son sólo incrementos y no normales precios de venta. Por pedidos separados es necesario consultar el listín accesorios no incluido en este listín.

Buu katalogda gösterilen aksesuar fiyatları sadece katalog fiyatlarıdır, normal satış fiyatları değildir. Ayrı siparişler için, bu kataloga dahil olmayan Yedek Parça Fiyat Listesi kullanılmalıdır.

Эти аксессуары должны быть заказаны вместе с основными моделями и не могут поставяться отдельно. В случае заказа этих опций к цене основной модели надо будет добавить цену опции. Для заказа остальных аксессуаров и запасных частей, пожалуйста, смотрите отдельный прайс-лист «аксессуары».

<p>H.A.C.C.P.</p>			<p>460x485</p>	
<p>Controllo H.A.C.C.P. H.A.C.C.P. control Contrôle avec dispositif HACCP Steuerung mit H.A.C.C.P. Control electrónico H.A.C.C.P. Kontrol H.A.C.C.P. Электронное управление HACCP</p>	<p>Kit luce a LED Internal light Lumière Intérieure Luz sobre Camlı Kapı внутренняя подсветка</p>	<p>Serratura Door lock Serrure à clé Türschloss Cerradura con llave Kilitlenebilir Kapılar Замок на двери с ключами</p>	<p>Kit Griglia plastificata con supporti Plastic-coated shelf with guides Grille plastifiée avec glissières Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada con guías Plastik kaplı çelik raf raylarla beraber Пластифицированные решетки с направляющими</p>	<p>Falso fondo inox Stainless Steel holed plate Double fond en inox perforé Inox-SieBBoden Plancha de acero pinchada Paslanmaz çelik delikli sac Лже-дно из нержавеющей стали с отверстиями</p>
<p>€ 250,00</p>	<p>€ 50,00</p>	<p>SM40 = € 40,00</p>	<p>SM40 € 30,00</p>	<p>SF40X € 40,00</p>

			<p>530x650</p>	
<p>Piede inox flangiato S/S flanged foot Pied butée Edelstahl Fuss mit Flansch</p>	<p>Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами</p>	<p>Serratura Door lock Serrure à clé Türschloss Cerradura con llave Kilitlenebilir Kapılar Замок на двери с ключами</p>	<p>Griglia plastificata Plastic-coated shelf Grille plastifiée Plastifizierter Rost Parilla Plastificada Plastik kaplı çelik Пластифицированные решетки</p>	<p>Kit piedini inox Adjustable stainless steel feet Pieds réglables en acier inox Soportes ajustables en Inox Höhenverstellbare Innoxfüsse Soportes ajustables en Inox Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Регулируемые ножки из нержавеющей стали</p>
<p>€ 50,00 cad. (x1)</p>	<p>SM40 = € 135,00 (nr.4)</p>	<p>SM7 = € 40,00</p>	<p>€ 40,00</p>	<p>SM7 = € 50,00 (nr.4)</p>
<p></p>	<p>SM14 = € 165,00 (nr.5)</p>	<p>SM14 = € 80,00 (nr.2)</p>	<p>€ 100,00 (INOX)</p>	<p>SM14 = € 60,00 (nr.5)</p>

<p>220V-60Hz</p>	<p>115V-60Hz (NO ETL-UL)</p>		
<p>Alimentazione Voltage</p>	<p>Alimentazione Voltage</p>	<p>Armadio predisposto per unità refrigerante remota Cabinet designed for remote cooling unit Armoires conçue pour unité hermetique à distance Für fern Kühlaggregat vorgesehen</p>	<p>Unità refrigerante remota Remote Cooling Unit Unité réfrigérante à distance Kühlaggregat nicht inbegriffen</p>
<p>Incremento del 5% Increase price list of 5%</p>	<p>Incremento del 10% Increase price list of 10%</p>	<p>-8% dal prezzo di listino -8% from the price list</p>	<p>Caratteristiche e prezzi a pag.17 Prices and features at pag. 17 Caractéristiques et prix voir p. 17</p>

H.A.C.C.P. di serie




H.A.C.C.P. as standard

GOLD line

QUALITY, RELIABILITY AND DESIGN

Spessore isolamento da 75mm su molti modelli. 60 mm sul resto della gamma.



Insulation thickness to 75 mm on most model. 60 mm of thickness for the rest of the range.

Guide stampate su molti modelli



Embossed guides on most models

Cruscotto incernierato per consentire facile accesso alle parti elettriche ed all'unità motocondensante.



Hinged control panel for service access

Esterno in acciaio inox Aisi 304. A richiesta schienale in acciaio per installazione ad isola.



304 Grade in Stainless steel exterior. Complete stainless steel back option for island siting.

Serratura di serie



Door lock as standard

Luce interna di serie



Interior light as standard



Unità refrigerante a monoblocco per sfruttare tutta la capacità di stoccaggio.



Compact Refrigeration System featuring designed to maximise available capacity.

Griglie plastificate posizionabili ogni 60 mm



Trayslide adjustable at 60mm intervals

Gurnizioni removibili per una facile pulizia



Wide magnetic gasket gives effective seal and is removable for easy cleaning

Interno in acciaio Aisi 304. Angoli interni arrotondati.



Interior Stainless Steel AISI 304. Rounded corner internal for easy cleaning





Armadi - Reach-ins - Armoires - Kühlschränke - Armarios - Dik Buzdolapları - Холодильные шкафы



Controllo Elettronico
 H.A.C.C.P di serie
 Unità refrigerante a monoblocco
 Sbrinatorio automatico
 Evaporazione automatica
 Gas : R290

Luce interna di serie
 Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di CFC/HCFC
 Risparmio Energetico del 20%
 Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304
 Angoli interni arrotondati
 Serratura con chiavi di serie

Piedini regolabili in Inox
 Porte reversibili e autochiudenti
 Guide reggi griglie stampante (max 24) ripiani per porta
 Griglie plastificate dim. 530x650mm
 Griglie inox dim. 530x650mm (Optional)



Electronic control
 H.A.C.C.P. as standard
 Compact refrigeration system
 Auto defrost
 Auto evaporation
 Gas: R290

Cyclopentane insulation 60 mm
 CFC/HCFC free
 20% saving on energy consumption
 304 Grade Stainless Steel Interior/Exterior
 Interior rounded corner
 Door lock as standard
 Interior Light as standard

Adjustable Inox feet
 Reversible & Self closing doors
 Embossed guides on most model max 24 for each door
 Plastic-coated shelves
 dim. 530x650 mm
 Stainless Steel shelves
 dim. 530x650 mm available on request



Contrôle électronique
 Contrôle électronique H.A.C.C.P.
 Unité réfrigérante compacte
 Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux
 Gaz: R290

Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC (Cyclopentane)
 Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304
 Angles arrondis intérieur
 Lumière Intérieure
 Serrure à clé sur chaque porte

Pieds réglables en Acier Inox 304
 Portes réversibles et
 Fermeture automatique
 Grille Plastifiée dim. 530x650 mm
 Options Grille Inox dim. 530x650 mm



Elektronische steuerung
 H.A.C.C.P Serienmässig
 Kühlaggregat Monoblockbauweise
 Automatische Abtaug
 Automatische Abtauwasserverdunstung
 Kühlmittel R290
 Licht Serienmässig

Isolationsstärke 60mm ohne CFC und HCFC (Cyclopentane)
 Energieeinsparung bis zu 20%
 Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304
 Intern abgerundete Ecken
 Türschloss Serienmässig
 Höhenverstellbare Innoxfüsse

Türanschlag wechselbar - Selbstschliessend
 Plastikbeschichtete Roste ABMessungen 530x650mm
 Inox (Edelstahl) Roste ABMessungen 530x650mm (Optional)



Control electrónico
 H.A.C.C.P. de serie
 Unidad refrigerante monobloque
 Descongelación automática
 Evaporación automática
 Gas: R290

Luz interna de serie
 Aislamiento 60mm sin empleo de CFC/HCFC (Cyclopentane)
 Ahorro energético del 20%
 Externo/Interno en acero inox AISI 304
 Esquinas internas redondeadas
 Cerradura con llaves de serie

Soportes ajustables en Inox
 Puertas reversibles y autocerrantes
 Parrillas plastificadas dim.530 por 650mm
 Parrillas inox dim.530 por 650 mm (optional)



H.A.C.C.P Fonksiyon Standart
 Kompak Soğutma Sistemi
 Otomatik Defrost
 Otomatik Evaporasyon
 Gaz: R 404a
 Poliüretan İzolasyon 60 mm
 CFC/HCFC Free (Cyclopentane)

Enerji Tüketiminde % 20 Tasarruf
 304 Kalite Paslanmaz Çelik Dış ve İç Gövde
 Yuvarlatılmış İç Köşeler
 Kapıda Kilit Standarttır
 İç Işıklandırma Standarttır
 Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
 Yön Değiştirilebilir & Kendinden Kapanan Kapılar

Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x560 mm
 İstek Üzerine Paslanmaz Çelik Raflar Ölçüsü: 530x560 mm



Электронное управление
 Функция H.A.C.C.P. в комплекте
 Компактная система охлаждения
 Автоматическое размораживание
 Автоматическое испарение
 Фреон R290
 Полиуретановый изолирующий слой

60мм без CFC/HCFC (Cyclopentane)
 20%- ая экономия электроэнергии
 внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
 Внутренние закругленные углы
 Двери идут в комплекте с замком
 Внутренняя подсветка в комплекте


Регулируемые ножки из нержавеющей стали
 Перевешиваемые и самозакрывающиеся двери
 Покрытые пластиком решетки с размерами 530x650 мм
 Решетки из нержавеющей стали с размерами 530x650 мм (под заказ)


GASTRONORM GN 2/1
Embossed Guides


PGM7 - PGB7 PGM7G - PGB7G

* GF7 Cremagliere removibili


* GF7 Removable racking



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	---	Voltage Volt/Herz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dimensions WxDxH cm	Shelves Trays N°	Refrigerant Gas	Weight Kg kg
PGM7	€ 3.072,00	-2°+8°	700	---	230V/50Hz/1Ph/	---	68,5x80x212	74x85x228	3	R290	120
PGM7G	€ 3.721,00	-2°+8°	700	---	230V/50Hz/1Ph/	---	68,5x80x212	74x85x228	3	R290	148
PGB7	€ 3.486,00	-10°-25°	700	---	230V/50Hz/1Ph/	---	68,5x80x212	74x85x228	3	R290	130
PGB7G	€ 4.254,00	-10°-25°	700	---	230V/50Hz/1Ph/	---	68,5x80x212	74x85x228	3	R290	160
GF7	€ 3.700,00	0°-5°	700	---	230V/50Hz/1.2 A	---	72x80x212	76x85x228	10 Bac. GN1/1	R452A	135



PGM7-2 - PGB7-2
GASTRONORM GN 2/1
Embossed Guides


Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	---	Voltage Volt/Herz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dimensions WxDxH cm	Shelves Trays N°	Refrigerant Gas	Weight Kg kg
PGM7-2	€ 3.698,00	-2°+8°	700	---	230V/50Hz/1Ph/	---	68,5x80x212	74x85x228	4	R290	125
PGB7-2	€ 4.134,00	-10°-25°	700	---	230V/50Hz/1Ph/	---	68,5x80x212	74x85x228	4	R290	135


PG2M7 - PGMB7
GASTRONORM GN 2/1
Double temp.


Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	---	Voltage Volt/Herz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dimensions WxDxH cm	Shelves Trays N°	Refrigerant Gas	Weight Kg kg
PG2M7	€ 5.080,00	-2°+8°	350 350	---	230V/50Hz/1Ph/	---	72x80x212	78x85x228	4	R290	150
PGMB7	€ 5.139,00	-2°+8° -10°-25°	350 350	---	230V/50Hz/1Ph/	---	72x80x212	78x85x228	4	R290	160

GASTRONORM GN 2/1 Embossed Guides 2 porte Double door




PGM14 - PGB14 PGM14G - PGB14G

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity		Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°		kg
PGM14	€ 4.194,00	-2°+8°	1400		230V/50Hz/1Ph/		134x80x212	142x85x228	6	R290	190
PGM14G	€ 5.434,00	-2°+8°	1400		230V/50Hz/1Ph/		134x80x212	142x85x228	6	R290	235
PGB14	€ 4.785,00	-10°-25°	1400		230V/50Hz/1Ph/		134x80x212	142x85x228	6	R290	200
PGB14G	€ 7.917,00	-10°-25°	1400		230V/50Hz/1Ph/		134x80x212	142x85x228	6	R290	260



GASTRONORM GN 2/1 4 porte Four doors




PGM14-4 - PGB14-4

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity		Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°		kg
PGM14-4	€ 4.903,00	-2°+8°	1400		230V/50Hz/1Ph/		134x80x212	142x85x228	8	R290	190
PGB14-4	€ 5.554,00	-10°-25°	1400		230V/50Hz/1Ph/		134x80x212	142x85x228	8	R290	200



GASTRONORM GN 2/1 2 Temp.




PG2M14 - PGMB14

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity		Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°		kg
PG2M14	€ 5.849,00	-2°+8°	700 700		230V/50Hz/1Ph/		134x80x212	142x85x228	6	R290	215
PGMB14	€ 6.203,00	-2°+8° -10°-25°	700 700		230V/50Hz/1Ph/		134x80x212	142x85x228	6	R290	225

DOUBLE TEMPÉRATURE - DOPPIA TEMPERATURA

	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°		kg
PG2M14	€ 5.849,00	-2°+8°	700 700		230V/50Hz/1Ph/		134x80x212	142x85x228	6	R290	215
PGMB14	€ 6.203,00	-2°+8° -10°-25°	700 700		230V/50Hz/1Ph/		134x80x212	142x85x228	6	R290	225

GASTRONORM GN 2/1



PGM21G - PGB21G

PGM21 - PGB21


Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°		kg
PGM21	€ 7.316,00	-2°+8°	2100	---	230V/50Hz/1Ph/	---	216x80x212	220x84x228	9	R290	295
PGB21	€ 8.435,00	-10°-25°	2100	---	230V/50Hz/1Ph/	---	216x80x212	220x84x228	9	R290	305
PGM21G	€ 9.099,00	-2°+8°	2100	---	230V/50Hz/1Ph/	---	216x80x212	220x90x228	9	R290	340
PGB21G	€ 11.176,00	-10°-25°	2100	---	230V/50Hz/1Ph/	---	216x80x212	220x90x228	9	R290	350

GASTRONORM GN 2/1 Embossed Guides



FRIGO PASSANTE
SOLID DOOR PASS/THRU

Frigo Passante / Pass-Through



PGM7PT - PGB7PT


Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°		kg
PGM7PT	€ 5.530,00	-2°+8°	700	---	230V/50Hz/1Ph/	---	68,5x80x212	74x85x228	3	R290	130
PGB7PT	€ 6.453,00	-10°-25°	700	---	230V/50Hz/1Ph/	---	68,5x80x212	74x85x228	3	R290	140

GASTRONORM GN 2/1 Embossed Guides



FRIGO PASSANTE
SOLID DOOR PASS/THRU

Frigo Passante / Pass-Through



PGM14PT - PGB14PT

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°		kg
PGM14PT	€ 8.633,00	-2°+8°	1400	---	230V/50Hz/1Ph/	---	134x80x212	142x85x228	6	R290	200
PGB14PT	€ 10.137,00	-10°-25°	1400	---	230V/50Hz/1Ph/	---	134x80x212	142x85x228	6	R290	210

GASTRONORM GN 2/1



"Comes flat packed & easy to assemble"

- SISTEMA SMONTABILE
- FLAT PACK
- SYSTEME DEMONTABLE
- ZERLEGBARES SYSTEM
- SISTEMA DEMONTABLE
- DÜZ PAKETLEME
- СБОРНО - РАЗБОРНАЯ СИСТЕМА

GM7C - GB7C

KNOCKING DOWN

Risparmia sul costo di trasporto con i prodotti Modulari Desmon. Questi prodotti vengono spediti smontati per essere assemblati nel luogo di destinazione. Così i costi di trasporto e di stoccaggio possono essere ridotti sino al 50%. Questi prodotti possono essere installati in aree dove sarebbe molto difficile accedere con prodotti già montati: Possono essere trasportati con facilità pezzo per pezzo ed assemblati nel luogo dove saranno utilizzati

Save on shipping costs with Desmon's Modular Refrigeration. These units are shipped in a flat pack and are not assembled until they arrive at their final destination. This can reduce shipping and storage costs by up to 50%


Install refrigeration units in areas that previously would have been impossible to access. Move your modular units in one piece at a time and build them up where they will be finally used.



GM7C - GB7C

GM14C - GB14C

GM21C - GB21C




Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°		kg
PGM7C	€ 4.027,00	-2°+8°	700		230V/50Hz/1Ph/		72x80x212	86x94x63,5 177x87x70	3	R290	170
PGB7C	€ 4.522,00	-10°-25°	700		230V/50Hz/1Ph/		72x80x212	86x94x63,5 177x87x70	3	R290	190
PGM14C	€ 5.524,00	-2°+8°	1400		230V/50Hz/1Ph/		144x80x212	178x88x93 160x95x69	6	R290	255
PGB14C	€ 6.239,00	-10°-25°	1400		230V/50Hz/1Ph/		144x80x212	178x88x93 160x95x69	6	R290	266
PGM21C	€ 7.316,00	-2°+8°	2100		230V/50Hz/1Ph/		216x80x212	232x88x106 232x95x70	9	R290	376
PGB21C	€ 8.520,00	-10°-25°	2100		230V/50Hz/1Ph/		216x80x212	232x88x106 232x95x70	9	R290	398



PGM9 - PGB9



PGM9G


**GASTRONORM GN 2/1
Embossed Guides**



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity		Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°		kg
PGM9	€ 5.900,00	-2°+8°	870		230V/50Hz/1Ph/		82X96X214	86x100x230	4	R290	180
PGM9G	€ 6.600,00	-2°+8°	870		230V/50Hz/1Ph/		82X96X214	86x100x230	4	R290	240
PGB9	€ 6.100,00	-10°-25°	870		230V/50Hz/1Ph/		82X96X214	86x100x230	4	R290	190




**GASTRONORM GN 2/1
Porte scorrevoli
Sliding doors**


Model	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	kg
PGM14GSD	€ 5.500,00	-2°+8°	1400		230V/50Hz/1Ph/		144x80x212	148x85x228	6	R290 220

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

 Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.

 Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".

		CABINET WITHOUT COOLING UNITS		 220V-60Hz	 115V-60Hz (NO ETL-UL)
Piede inox flangiato S/S flanged foot Pied butée Edelstahl Fuss mit Flansch	 	Alimentazione Voltage	Alimentazione Voltage		
€ 50,00 cad. (x1)	-8% dal prezzo di listino -8% from the price list	Incremento del 5% Increase price list of 5%	Incremento del 10% Increase price list of 10%		
 700 Lt	 1400 Lt	 2100 Lt	 530x650	 530x650	
Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножи с колесиками, две – с тормозами	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножи с колесиками, две – с тормозами	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножи с колесиками, две – с тормозами	Griglia Inox con Guide inox Stainless steel shelf with guides Grille acier inox avec glissières Inox Rost mit Schienen Parilla acero Inox con guías Paslanmaz çelik raf raylarla beraber Решетки из нержавеющей стали с направляющими	Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guides Grille plastifiée avec glissières Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada con guías Plastik kaplı çelik raf raylarla beraber Пластифицированные решетки с направляющими	
700 Lt: € 135,00	1400 Lt: € 165,00	2100 Lt € 260,00	€ 100,00	€ 40,00	

UNITED COLORS OF DESMON



RAL



100% Made in Italy



Touch screen con batteria di backup
Touch screen panel with Backup battery
Écran tactile avec batterie de secours

€ 850,00



Led multicolor con telecomando
Multicolor Led with remote control
LED multicolor avec télécommande

700Lt = € 500,00
1400Lt = € 1000,00



Frontale tipo vetro in tinta (RAL)
Colored Plexiglass Front Panel (RAL)
Panneau frontal colorée en plexiglas (RAL)

700 Lt = € 300,00
1400 Lt = € 400,00



Porta a vetro in tinta (RAL)
Colored Glass door (RAL)
Porte vitrée en plusieurs couleurs (RAL)

700 Lt = € 150,00
1400 Lt = € 300,00

H.A.C.C.P. di serie




H.A.C.C.P. as standard

Platinum

ROLL-IN/ROLL-TRHU

Spessore da 80 mm su tutta la scocca.



Insulation thickness 80 mm CFC & HCFC free.



Unità refrigerante a monoblocco per sfruttare tutta la capacità di stoccaggio.



Compact Refrigeration System featuring designed to maximise available capacity.

Cruscotto incernierato per consentire facile accesso alle parti elettriche ed all'unità motocondensante.



Hinged control panel for service access

Gurnizioni removibili per una facile pulizia



Wide magnetic gasket gives effective seal and is removable for easy cleaning

Esterno in acciaio inox Aisi 304. A richiesta schienale in acciaio per installazione ad isola.



304 Grade in Stainless steel exterior. Complete stainless steel back option for island siting.

Interno in acciaio Aisi 304. Angoli interni arrotondati.



Interior Stainless Steel AISI 304. Rounded corner internal for easy cleaning

Serratura di serie



Door lock as standard

Luce LED interna di serie



Interior LED light as standard

QUALITY, RELIABILITY AND DESIGN



Platinum



Controllo Elettronico
H.A.C.C.P di serie
Unità refrigerante a monoblocco
Sbrinatorio automatico
Evaporazione automatica
Gas : R290

Luce interna di serie
Isolamento 80 mm al Ciclopentano privo di CFC/
HCFC
Risparmio Energetico del 20%
Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304
compreso schienale e fondo esterno
Angoli interni arrotondati

Serratura con chiavi di serie
Porte reversibili e autochiodenti



Electronic control
H.A.C.C.P. as standard
Compact refrigeration system
Auto defrost
Auto evaporation
Gas: R290

Cyclopentane insulation 80mm
CFC/HCFC free
20% saving on energy consumption
304 Grade Stainless Steel Interior/Exterior
Interior rounded corner
Door lock as standard
Interior Light as standard

Stainless Steel back as standard
Reversible & Self closing doors



Contrôle électronique
Contrôle électronique H.A.C.C.P
Unité réfrigérante compacte
Dégivrage automatique avec
réévaporation des eaux
Gaz: R290

Isolation épaisseur 80 mm sans CFC/HCFC
(Cyclopentane)
Revêtement Intérieur/extérieur
en Acier Inox AISI 304
Angles arrondis intérieurs
Lumière Intérieure
Serrure à clé sur chaque porte

Portes réversibles et
Fermeture automatique



Elektronische Steuerung mit H.A.C.C.P.
Serienmässig
Kühlaggregat Monoblockbauweise
Automatische Abtaug
Automatische Abtauwasserverdunstung
Kühlmittel R290
Licht Serienmässig

Isolationsstärke 80mm ohne CFC und HCFC
(Cyclopentane)
Energieeinsparung bis zu 20%
Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304
Inklusiv Rückwand und Boden aussen
Intern abgerundete Ecken
Türschloss Serienmässig

Türanschlag wechselbar und selbstschlies-
send



Control electrónico
H.A.C.C.P en serie
Unidad refrigerante de tipo monobloque
Descongelación automática
Evaporación automática
Gas: R290
Luz interna en serie

Aislamiento 80mm sin CFC/HCFC (Cyclopentane)
Ahorro energético del 20%
Externo/interno en acero inox AISI 304
incluido de respaldo y fondo externo
Esquinas internas redondeadas
Cerradura con llaves en serie
Puertas reversibles y autocerrantes



Elektronik Kontrol
H.A.C.C.P Fonksiyonu Standart
Kompakt Soğutma Sistemi
Otomatik Defrost
Otomatik Evaporasyon
Gaz: R 404a
Poliüretan İzolasyon 80 mm

CFC/HCFC Free (Cyclopentane)
Enerji Tüketiminde % 20 Tasarruf
304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
Yuvarlatılmış İç Köşeler
Kapı Kiliti Standarttır.
İç Işıklandırma Standarttır.
Arka Taraf Paslanmaz Standarttır.

Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar.
Yön Değiştirilebilir & Kendinden Kapanan
Kapılar.



Электронное управление
Функция H.A.C.C.P. в комплекте
Компактная система охлаждения
Автоматическое размораживание
Автоматическое испарение
Фреон R290
Полиуретановый изолирующий слой


80мм без CFC/HCFC (Cyclopentane)
20%- ая экономия электроэнергии
Внутренняя отделка из нержавеющей
стали AISI 304
Внутренние закругленные углы
Дверной замок в комплекте
Внутренняя подсветка в комплекте

Задняя панель из нержавеющей стали в
комплекте
Регулируемые ножки из нержавеющей стали
Перевешиваемые и самозакрывающиеся двери

ROLL-IN



PM9RI - PB9RI




TROLLEY NOT INCLUDED
CARRELLO NON INCLUSO

ROLL-IN



PM18RI - PB18RI



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PPM9RI	€ 6.628,00	-2°+8°	1015	---	230V/50Hz/1Ph/	---	86x96x225	90x110x240	1	R290	200
PPM9RI-2GN2/1	€ 8.600,00	-2°+8°	2072	---	230V/50Hz/1Ph/	---	86X184X225	90X190X247	2	R290	275
PPB9RI	€ 7.668,00	-10°-25°	1015	---	230V/50Hz/1Ph/	---	86x96x225	90x110x240	1	R290	205
PPM18RI	€ 9.059,00	-2°+8°	2240	---	230V/50Hz/1Ph/	---	170x96x225	180x110x240	2	R290	295
PPB18RI	€ 11.178,00	-10°-25°	2240	---	230V/50Hz/1Ph/	---	170x96x225	180x110x240	2	R290	300

ROLL-THRU




PM9RT

TROLLEY NOT INCLUDED
CARRELLO NON INCLUSO

ROLL-THRU



PM18RT



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PPM9RT	€ 7.733,00	-2°+8°	1015	---	230V/50Hz/1Ph/	---	86x96x225	90x110x240	1	R290	210
PPM18RT	€ 11.307,00	-2°+8°	2240	---	230V/50Hz/1Ph/	---	170x96x225	180x110x240	2	R290	310

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

Porta a vetro Glass door Porte Vitré Glastüren Puertas de vidrio Cam Kapı Стеклянная дверь		Carrello 20 GN 2/1 - 1/1 Trolley 20 GN 2/1 - 1/1 Chariot 20 GN 2/1 - 1/1 Rollwagen 20 GN 2/1 - 1/1 Carros 20 GN 2/1 - 1/1 Roll-In 20 GN 2/1 - 1/1 Arabaları Тележка 20 GN 2/1 - 1/1
PM9RI € 1.100,00 PM18RI € 2.200,00		€ 1.100,00



Armadi - Reach-ins - Armoires - Kühlschränke - Armarios - Dik Buzdolaplari - Холодильные шкафы



Controllo Elettronico
H.A.C.C.P di serie
Unità refrigerante a monoblocco
Sbrinamento automatico
Evaporazione automatica
Gas : R290

Luce interna di serie
Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di CFC/
HCFC
Risparmio Energetico del 20%
Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304
Angoli interni arrotondati
Serratura con chiavi di serie

Piedini regolabili in Inox
Porte reversibili e autochiudenti



Electronic control
H.A.C.C.P. as standard
Compact refrigeration system
Auto defrost
Auto evaporation
Gas: R290

Cyclopentane insulation 60 mm
CFC/HCFC free
20% saving on energy consumption
304 Grade Stainless Steel Interior/Exterior
Interior rounded corner
Door lock as standard
Interior Light as standard

Adjustable Inox feet
Reversible & Self closing doors



Contrôle électronique
Contrôle électronique H.A.C.C.P
Unité réfrigérante compacte
Dégivrage automatique avec
réévaporation des eaux
Gaz: R290

Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC
(Cyclopentane)
Revêtement Intérieur/extérieur
en Acier Inox AISI 304
Angles arrondis intérieur
Lumière Intérieure
Serrure à clé sur chaque porte

Pieds réglables en Acier Inox 304
Portes réversibles et
Fermeture automatique



Elektronische steuerung
H.A.C.C.P Serienmässig
Kühlaggregat Monoblockbauweise
Automatische Abtaug
Automatische Abtauwasserverdunstung
Kühlmittel R4290
Licht Serienmässig

Isolationsstärke 60mm ohne CFC und HCFC
(Cyclopentane)
Energieeinsparung bis zu 20%
Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304
Intern abgerundete Ecken
Türschloss Serienmässig
Höhenverstellbare Inoxfüsse

Türanschlag wechselbar - Selbstschliessend



Control electrónico
H.A.C.C.P. de serie
Unidad refrigerante monobloque
Descongelación automática
Evaporación automática
Gas: R290

Luz interna de serie
Aislamiento 60mm sin empleo de CFC/HCFC
(Cyclopentane)
Ahorro energético del 20%
Externo/Interno en acero inox AISI 304
Esquinas internas redondeadas
Cerradura con llaves de serie

Soportes ajustables en Inox
Puertas reversibles y autocerrantes



H.A.C.C.P Fonksiyon Standart
Kompak Soğutma Sistemi
Otomatik Defrost
Otomatik Evaporasyon
Gaz: R290
Poliüretan İzolasyon 60 mm
CFC/HCFC Free (Cyclopentane)

Enerji Tüketiminde % 20 Tasarruf
304 Kalite Paslanmaz Çelik Dış ve İç Gövde
Yuvarlatılmış İç Köşeler
Kapıda Kilit Standarttır
İç Işıklandırma Standarttır
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Yön Değiştirilebilir & Kendinden Kapanan
Kapılar



Электронное управление
Функция H.A.C.C.P. в комплекте
Компактная система охлаждения
Автоматическое размораживание
Автоматическое испарение
Фреон R290
Полууретановый изолирующий слой

60мм без CFC/HCFC (Cyclopentane)
20%- ая экономия электроэнергии
внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей
стали AISI 304
Внутренние закругленные углы
Двери идут в комплекте с замком
Внутренняя подсветка в комплекте

Регулируемые ножки из нержавеющей
стали
Перевешиваемые и самозакрывающиеся
двери



Gold Pastry



EURONORM

ICE CREAM
GELATO



PGPM6 - PGPB6

Trayslide adjustable at 60mm intervals. Max 20 bakery pan not included



GB7ICE



MAX
58 Vaschette*
58 Basket*
58 Bacs*
*non include
not included
non inclus

STATICO A SERPENTINA CON VENTILATORE A RICIRCOLO. FAN ASSISTED STATIC SERPENTINE



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Not Included Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PGPM6	€ 3.842,00	-2°+8°	470	---	230V/50Hz/1Ph/	---	56x80x212	62x85x228	20	R290	110
PGPB6	€ 4.147,00	-10°-25°	470	---	230V/50Hz/1Ph/	---	56x80x212	62x85x228	20	R290	120
GB7ICE*	€ 3.800,00	-15°-28°	620	---	230V/50Hz/4.2 A	---	72x89x212	78x93x228	5 GRIGLIE	R404a R452a	150

*Refrigerante R404a / R452a a seconda della disponibilità - Refrigerant R404a / R452a depending on availability



PGPM9 - PGPB9

600x800
(2 x 600x400)



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Not Included Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PGPM9	€ 6.315,00	-2°+8°	870	---	230V/50Hz/1Ph/	---	82X96X214	86x100x230	20	R290	180
PGPM9G	€ 7.000,00	-2°+8°	870	---	230V/50Hz/1Ph/	---	82X96X214	86x100x230	20	R290	240
PGPB9	€ 6.521,00	-10°-25°	870	---	230V/50Hz/1Ph/	---	82X96X214	86x100x230	20	R290	190



GPM6-RP


600x400



GPM9-RP

600x800
(2 x 600x400)

FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Not Included Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
GPM6-RP*	€ 5.500,00	-9°+30°	470	---	230V/50Hz/1Ph/	---	56x80x212	62x85x228	20 (60x40)	R404a R452a	110
GPM9-RP*	€ 8.200,00	-9°+30°	870	---	230V/50Hz/1Ph/	---	82X96X214	86x100x230	20 (60x80)	R404a R452a	180

*Refrigerante R404a / R452a a seconda della disponibilità - Refrigerant R404a / R452a depending on availability

Spessore isolamento 100mm
senza CFC E HCFC sulle grandi
celle (20G e 40G)



Insulation thickness 100 mm
CFC & HCFC free on the Blast
Chiller Roll-in..

Controllo elettronico con
interfaccia di facile utilizzo



User friendly menu controls

Guarnizione amovibili per una
facile pulizia



Wide magnetic gasket gives
effective seal and is removable for
easy cleaning

Controllore Touch Screen con
funzionalità avanzate con inter-
faccia utente estremamente intu-
itiva. (Di serie sui 20/40 teglie)



Touch Screen Controller with
enhanced functionality with ex-
tremely intuitive user interface.
(as standard on 20/40 trays
model)

Sonda al cuore di serie,
Sonda al cuore riscaldata
di serie su 20/40 teglie




Core Probe as standard.
Heated Core Probe
available as standard on 20/40
trays model

Carrelli GN 2/1 su richiesta



Trolley GN 1/1 - 2/1
available on request

Spessore isolamento 60mm
senza CFC E HCFC;



Insulation thickness 60 mm
CFC & HCFC free.

Struttura porta teglie universale
(GN-EN), esclusi i modelli 3 e 5
teglie.



Universal racks structure
(GN / EN), not available on
the 3 and 5 trays.

Esterno in acciaio inox
AISI 304



Exterior in Stainless steel
AISI 304

Due ruote piroettanti e due fisse
con freno su richiesta, esclusi
modelli 20G e 40G




Lockable castors available on
request, excluded models 20G
and 40G (Roll-in blast chiller)

Interno in acciaio Inox AISI 304.
Angoli interni arrotondati per
una facile pulizia.



Interior Stainless Steel AISI 304.
Rounded corner internal
for easy cleaning

Sterilizzatore integrato
a richiesta



Sterilizer as standard on 20/40
trays model





ABBATTITORIRAPIDIDITEMPERATURA-CELLULESDEREFROIDISSEMENT-SCHNELLÜHLER-ABATIDORES RÁPIDOSDETEMPERATURA



Controllo Elettronico
H.A.C.C.P di serie
Sbrinamento automatico a gas
caldo escluso modelli con gruppo
remoto (Roll-in)
Gas eco-compatibile: R452a
Isolamento 60 mm al Ciclopentano
privo di CFC/HCFC

Isolamento 100 mm al Ciclopentano privo di
CFC/HCFC
sulle grandi celle 20G / 40G (Roll-in)
Risparmio Energetico del 20%
Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304
compreso schienale esterno
Porte reversibili e autochiudenti

La camera ha angoli interni arrotondati per una
agevole e rapida pulizia
Piedini regolabili in Inox
Optional
Sonda al cuore riscaldata, Sterilizzatore removibi-
le, Ripiani, Carrelli , Ruote piroettanti di cui 2 fisse
con freno.



Electronic control
H.A.C.C.P. as standard
Hot gas automatic defrost, exclu-
ded models 20G / 40G
(Roll-in blast chiller)
Gas: R404a

Insulation Thickness 60 mm CFC/HCFC free
Insulation Thickness 100 mm CFC/HCFC free
(Cyclopentane)
on the Roll-in blast chiller (20G / 40G)
20% saving on energy consumption
304 Grade Stainless Steel Interior/Esterior
Interior rounded corner
Easy-Clean Covered Interior

Stainless Steel back as standard
Adjustable Inox feet
Reversible & Self closing doors
Push-Fit Magnetic Door Seals
Optional
Racks, Trays, Roll-ins, Lockable castors, Remova-
ble Sterilizer, Heated Core Probe.



Contrôle électronique
Contrôle électronique H.A.C.C.P
Cycle de dégivrage automatique par
gaz chaud sauf sur modèles 20G
/ 40G
Gaz: R452a

Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC
Isolation épaisseur 100 mm sans CFC/HCFC
pour modèles 20G / 40G (Chariot)
Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox
AISI 304 (tôle arrière extérieure compris)
Angles arrondis intérieurs

Pieds réglables en Acier Inox
Portes réversibles et Fermeture automatique
Option
Grilles, Chariot , Deux roues pivotantes et deux
fixes avec freins, Stérilisant amovible, Sonde à
piquer à coeur produit.



Elektronische Steuerung
H.A.C.C.P Serienmässig
Automatische Abtaung (Heissgas)
ausgenommen bei modellen die
für Fernanschluss vorgesehen sind
(Roll-in) - Kühlmittel R452a
Isolationsstärke 60mm ohne CFC

und HCFC
Isolationsstärke 100mm ohne CFC und HCFC
(Cyclopentane)
bei den grossen Zellen 20G und 40G (Roll-in)
Energieeinsparung bis zu 20%
Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304 - Inklusiv
Rückwand und Boden aussen

Türanschlag wechselbar und selbstschliessend
Intern abgerundete Ecken Reinigungsfreundlich
Höhenverstellbare Inoxfüsse
Geheizter Nadelfühler - Mobiler Sterilisator -
Bleche – Rollwagen - Räder (zwei drehende und
zwei feste)



Control Electrónico
H.A.C.C.P en serie
Descongelación automática de gas
caliente excluidos los modelos con
grupo remoto(Roll-in)
Gas eco – compatible: R452a
Aislamiento 60mm sin CFC/HCFC

Aislamiento 100mm sin CFC/HCFC
(Cyclopentane)
Sobre las grandes cámaras 20G/40G(Roll-in)
Ahorro energético del 20%
Externo/Interno en acero inox AISI 304 incluido
respaldo externo
Puertas reversibles y autocerrantes

La cámara tiene esquinas internas redondeadas
para facilitar una rápida limpieza
Soportes ajustables en Acero
Optional
Sensor de aguja calentado, Esterilizador remo-
vible, Estantes, Carros, Ruedas giratorias con
dos fijas con freno



Elektronik Kontrol
H.A.C.C.P Standarttır.
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost. 20G /
40G (Roll-in Blast Chiller) modellerin-
de bu özellik yoktur.
Gaz: R452a
İzolasyon Kalınlığı 60 mm CFC/HCFC
Free

Roll-in Blast Chiller'da (20G / 40 G) İzolasyon
Kalınlığı 100 mm CFC/HCFC free
(Cyclopentane)
304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
Yuvarlatılmış İç Köşeler
Kolay Temizlenebilir İç Gövde
Arka Yüz Paslanmaz Çelik
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Yön Değiştirilebilir & Kendinden Kapanan Kapılar
Opsiyonel:
İç Dikmeler, Tepsiler, Roll-In Arabaları, Kilitli Teker-
lekler, Çıkartılabilir Sterilizer, Isıtılmış Çekirdek Probu



Электронное управление
Функция H.A.C.C.P. в комплекте
Автоматическое размораживание
теплым газом за исключением
моделей 20G / 40G (Roll-in blast
chiller)
Фреон R452a
Толщина изолирующего слоя 60мм

без CFC/HCFC
Толщина изолирующего слоя 100мм, без
CFC/HCFC (Cyclopentane), на моделях на
20G и 40G
20%-ая экономия электроэнергии
Внутренняя и внешняя отделка из
нержавеющей стали 304
Внутренние закругленные углы

Внутренняя камера легко моется
Задняя панель из нержавеющей стали в комплекте
Регулируемые ножки из нержавеющей стали
Перевешиваемые и самозакрывающиеся двери
Съемные магнитные прокладки дверей
Дополнительно
Кассеты для контейнеров, Контейнеры,
Тележки, Ножки с колесиками, Съемный
стерилизатор, Температурный датчик-щуп

THAWING FUNCTION INCLUDED WITH TOUCH SCREEN OPTION

FUNZIONE SCONGELAMENTO DI SERIE SU VERSIONI TOUCH SCREEN



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Not included Racks	Not included Trays	60 mm Distance between racks	90 min Output Chilling	270 min Output Freezing	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dimens.	Weight
---	-------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	------------	------------	-----------------	--------

Abbattitori - Surgelatori Rapidi di Temperatura - Blast Chillers - Shock Freezers

€	GN 1/1	600x400	mm	+90° / +3°	+90°/-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm	Kg		
GBF-3GN23	€ 3.600,00	+90°-18°	3	70	7	5	230/50/2.4	650 W	60x60x40	64x44x55	50	
€	GN 1/1	600x400	mm	+90° / +3°	+90°/-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm	Kg		
GBF-5P	€ 4.698,00	+90°-18°	5	5	60	14	8	230/50/5.3/2.9	1100/600	80x80x85	84x84x100	125
GBF-5G	€ 4.180,00	+90°-18°	5	60	14	8	230/50/5.3/2.9	1100/600	80x70x85	84x74x100	120	
GBF-7	€ 5.290,00	+90°-18°	7	7	60	18	11	230/50/8.2/4.1	1700/850	80x83x111	84x87x127	147
GBF-10	€ 7.622,00	+90°-18°	10	10	60	30	20	230/50/13/6.3	2700/1300	80x83x196	84x87x211	195
GBF-15	€ 8.553,00	+90°-18°	15	15	68	40	30	400/50/3Ph/9.2/3.9	3300/1400	80x83x200	84x87x215	225
GBF-18	€ 9.791,00	+90°-18°	18	18	67	51	35	400/50/3Ph/9.2/3.9	3300/1400	80x83x217	84x87x230	230

* Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla massa dell'alimento - The declared output Kg is merely indicative and depends from the product thickness - Les rendements sont purement indicatifs selon l'épaisseur du produit - Die Werte in Kg sind rein indikativ sie sind abhängig von der Maße der Nahrung. - Las rendiciones son indicativas y dependen de la masa del alimento -

THAWING FUNCTION INCLUDED WITH TOUCH SCREEN OPTION

FUNZIONE SCONGELAMENTO DI SERIE SU VERSIONI TOUCH SCREEN

ENHANCED VERSION




Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Not included Racks	Not included Trays	60 mm Distance between racks	90 min Output Chilling	270 min Output Freezing	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dimens.	Weight
---	-------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	------------	------------	-----------------	--------

Abbattitori - Surgelatori Rapidi di Temperatura Potenziati - Enhanced Blast Chillers - Shock Freezers

€	GN 1/1	600x400	mm	+90° / +3°	+90°/-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm	Kg		
GBF-5P+	€ 5.639,00	+90°-18°	5	5	60	20	12	230/50/8.2/4.1	1700/850	80x80x85	84x84x100	130
GBF-5G+	€ 5.366,00	+90°-18°	5	60	20	12	230/50/8.2/4.1	1700/850	80x70x85	84x74x100	125	
GBF-7+	€ 6.346,00	+90°-18°	7	7	60	24	17	230/50/13/6.3	2700/1300	80x83x111	84x87x127	152
GBF-10+	€ 9.414,00	+90°-18°	10	10	60	35	25	400/50/3Ph/9.2/3.9	3300/1400	80x83x196	84x87x211	210
GBF-15+	€ 10.263,00	+90°-18°	15	15	68	65	50	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	80x83x200	84x87x215	245
GBF-18+	€ 11.749,00	+90°-18°	18	18	67	78	60	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	80x83x217	84x87x230	250

* Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla massa dell'alimento - The declared output Kg is merely indicative and depends from the product thickness - Les rendements sont purement indicatifs selon l'épaisseur du produit - Die Werte in Kg sind rein indikativ sie sind abhängig von der Maße der Nahrung. - Las rendiciones son indicativas y dependen de la masa del alimento -

GRUPPO REFRIGERANTE REMOTO INCLUSO (10M MAX)
SPLIT SYSTEM (INCLUDED MAX 10M)



Blast chillers and shock freezers with 20 and 40 trays have Touch screen, heated core probe, UV sterilizer, remote unit up to 10 metres as standard.

Gli abbattitori di temperatura da 20 e 40 teglie hanno di serie controllore touch screen, sonda al cuore riscaldata, sterilizzatore UV, unità condensante remota fino a 10 m




GBF-20GN1/1T+

GBF-20GN1/1HN+ "HN" SUITED FOR 1 HOUNO OVEN TROLLEY GN1/1 (NOT INCLUDED)

GBF-20GN1/1CV+ "CV" SUITED FOR 1 CONVOTHERM OVEN 20.10 TROLLEY GN1/1 (NOT INCLUDED)

GBF-20GN1/1RT+ "RT" SUITED FOR 1 RATIONAL OVEN TROLLEY GN1/1 (NOT INCLUDED)



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Not included Racks/Roll-in	Not included Racks/Roll-in	90 min Output Chilling	270 min Output Freezing	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dimens.
---	-------	-------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	------------	------------	-----------------

Abbattitori e Surgelatori rapidi di temperatura Potenziati per carrelli GN1/1 (unità condensante remota inclusa)
Enhanced Roll-in Blast Chiller - Shock Freezer for GN1/1 trolley (remote condensing unit included)

	€	°C	GN 1/1	600x400	+90° / +3°	+90°/-18°	Volt//Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm
GBF-20GN1/1T+	€ 23.194,00	+90/-18°	1x GN1/1 x 20	1xENx20	110	95	400V/50Hz 3Ph/11.1/6.1	4000/2200	92x141x219 142x100x71	20x110x238 150x114x110
GBF-20GN1/1HN+	€ 26.319,00	+90/-18°	1x 20 GN 1/1 Houno Oven		110	95	400V/50Hz 3Ph/11.1/6.1	4000/2200	116x100x232 142x100x71	133x115x260 150x114x110


* Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla massa dell'alimento - The declared output Kg is merely indicative and depends from the product thickness - Les rendements sont purement indicatifs selon l'épaisseur du produit - Die Werte in Kg sind rein indikativ sie sind abhängig von der Maße der Nahrung. - Las rendiciones son indicativas y dependen de la masa del alimento -

GRUPPO REFRIGERANTE REMOTO INCLUSO (10M MAX)
SPLIT SYSTEM (INCLUDED MAX 10M)



Blast chillers and shock freezers with 20 and 40 trays have Touch screen, heated core probe, UV sterilizer, remote unit up to 10 metres as standard.

Gli abbattitori di temperatura da 20 e 40 teglie hanno di serie controllore touch screen, sonda al cuore riscaldata, sterilizzatore UV, unità condensante remota fino a 10 m



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Not included Racks/Roll-in	Not included Racks/Roll-in	90 min Output Chilling	270 min Output Freezing	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dimens.
---	-------	-------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	------------	------------	-----------------

Abbattitori e Surgelatori rapidi di temperatura Potenziati per carrelli GN1/1 (unità condensante remota inclusa)
Enhanced Roll-in Blast Chiller - Shock Freezer for GN1/1 trolley (remote condensing unit included)

	€	°C	GN 2/1	600x400	+90° / +3°	+90°/-18°	Volt//Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm
GBF-20GN2/1HN+	€ 27.604,00	+90/-18°	1x 20 GN 2/1 Houno Oven		200	175	400V/50Hz 3Ph/11.1/6.1	4000/2200	126X105X236 142X100X71	140X119X253 150X114X110

* Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla massa dell'alimento - The declared output Kg is merely indicative and depends from the product thickness - Les rendements sont purement indicatifs selon l'épaisseur du produit - Die Werte in Kg sind rein indikativ sie sind abhängig von der Maße der Nahrung. - Las rendiciones son indicativas y dependen de la masa del alimento -

Blast Chillers & Shock Freezers



GRUPPOREFRIGERANTEREMOTOINCLUSO(10MMAX)
SPLIT SYSTEM (INCLUDED MAX 10M)



GBF-20GN2/1

GBF-40GN2/1



Blast chillers and shock freezers with 20 and 40 trays have Touch screen, heated core probe, UV sterilizer, remote unit up to 10 metres as standard.

Gli abbattitori di temperatura da 20 e 40 teglie hanno di serie controllore touch screen, sonda al cuore riscaldata, sterilizzatore UV, unità condensante remota fino a 10 m



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Trolley GN	Trolley EN	Trolley EN	90 min Output Chilling	270 min Output Freezing	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dimens.
---	-------	-------------	------------	------------	------------	---------------------------	----------------------------	---------	------------	------------	-----------------

Non incluso - Not included

Abbattitori e Surgelatori rapidi di temperatura per carrelli GN2/1 (unità condensante remota inclusa)
Roll-in Blast Chiller - Shock Freezer for GN2/1 trolley (remote condensing unit included)

	€	°C	GN2/1	EN 60x40	EN 60x80	+90°+3°	+90°-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm
GBF-20GN2/1	€ 23.697,00	+90°-18°	1 x20	2 x20	1 x20	150	135	400V/50Hz 3Ph/11.1/6.1	4000/2200	150x134x213 142x100x71	240x142x140 150x114x110
GBF-40GN2/1	€ 40.221,00	+90°-18°	2 x20	4 x20	2 x20	280	230	400V/50Hz 3Ph/22.2/10	8000/3600	150x194x213 142x100x71	209x119x105 203x61x244 150x114x110

Abbattitori e Surgelatori rapidi di temperatura Potenziati per carrelli GN2/1 (unità condensante remota inclusa)
Enhanced Roll-in Blast Chiller - Shock Freezer for GN2/1 trolley (remote condensing unit included)

	€	°C	GN2/1	EN 60x40	EN 60x80	+90°+3°	+90°-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm
GBF-20GN2/1+	€ 27.849,00	+90°-18°	1 x20	2 x20	1 x20	200	175	400V/50Hz 3Ph/11.5/7	6000/3100	150x134x213 142x100x71	240x142x140 150x114x110
GBF-40GN2/1+	€ 47.430,00	+90°-18°	2 x20	4 x20	2 x20	380	330	400V/50Hz 3Ph/22.2/10	8000/3600	150x194x213 142x100x71	209x119x105 203x61x244 150x114x110

VERSIONE CON IMPIANTO INTEGRATO
REFRIGERATION SYSTEM ON BOARD




GBF-20GN1/1T-UT+
GBF-20GN2/1T-UT+

GBF-20GN1/1HNUT+
GBF-20GN2/1HNUT+



Blast chillers and shock freezers with 20 and 40 trays have Touch screen, heated core probe, UV sterilizer.

Gli abbattitori di temperatura da 20 e 40 teglie hanno di serie controllore touch screen, sonda al cuore riscaldata, sterilizzatore UV.



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Trolley GN	Trolley EN	90 min Output Chilling	270 min Output Freezing	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dimens.
---	-------	-------------	------------	------------	---------------------------	----------------------------	---------	------------	------------	-----------------

Non incluso-Not included

Abbattitori e Surgelatori rapidi di temperatura Potenziati con Impianto a bordo carrelli GN1/1 - Self contained Enhanced Roll-in Blast Chiller -Shock Freezer GN1/1rolley








	€	°C	GN1/1	EN 60x40	+90°+3°	+90°-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm
GBF-20GN1/1T-UT+	€ 20.033,00	+90°-18°	1 x20	1 x20	110	95	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	92x141x237	106x115x250
GBF-20GN1/1HNUT+ *	€ 24.259,00	+90°-18°	1x 20*	1 x20	110	95	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	116X100X265	30X114X255

Abbattitori e Surgelatori rapidi di temperatura Potenziati con Impianto a bordo carrelli GN2/1- self contained Enhanced Roll-in Blast Chiller -Shock Freezer GN2/1 trolley

	€	°C	GN2/1	EN 60x40	+90°+3°	+90°-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm
GBF-20GN2/1T-UT+	€ 24.565,00	+90°-18°	1x20	1 x20	200	175	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	92x180x237	106x155x250
GBF-20GN2/1HNUT+*	€ 25.554,00	+90°-18°	1x20*		200	175	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	26X105X265	140X120X255

* For Houno Oven

Accessori - Accessoires - Accessoires - Zubehör Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

-  Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.
-  Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".
-  Ces accessoires ne peuvent être commandés à ce prix qu'avec le meuble, et ne peuvent pas l'être séparément. Pour commande séparée uniquement d'accessoires, il est nécessaire de consulter le tarif pièces détachées non inclu dans ce catalogue.
-  Dieses Zubehör kann nur ausschließlich in Phase der Bestellung des Produktes bestellt werden, auf die sie sich beziehen, und können nicht separat bestellt werden. Für die Bestellung von Ersatzteilen ist der Ersatzteilkatalog zu konsultieren der nicht in diesem Listenpreis beigefügt ist.
-  Estos accesorios se pueden ordenar exclusivamente en fase de pedido del producto al que se refieren, y no se pueden pedir separadamente. Los precios de los accesorios, indicados en este listín, son sólo incrementos y no normales precios de venta. Por pedidos separados es necesario consultar el listín accesorios no incluido en este listín.
-  Buu katalogda gösterilen aksesuar fiyatları sadece katalog fiyatlarıdır, normal satış fiyatları değildir. Ayrı siparişler için, bu kataloga dahil olmayan Yedek Parça Fiyat Listesi kullanılmalıdır.
-  Эти аксессуары должны быть заказаны вместе с основными моделями и не могут поставяться отдельно. В случае заказа этих опций к цене основной модели надо будет добавить цену опции. Для заказа остальных аксессуаров и запасных частей, пожалуйста, смотрите отдельный прайс-лист «аксессуары».

 <p>530x325 600x400</p>			<p>DVC Technology</p> <p>Revolutionary technology for thermal insulation, which allows an energy saving of</p> <p>-38% in storage -43% in Freezing</p>	 <p>600x400</p>
<p>Griglia Inox con Guide inox Stainless Steel shelf with guides Grille acier inox avec glissières Inox Rost mit Schienen Parilla acero inox con guías Paslanmaz çelik raf raylarla beraber Решетки из нержавеющей стали с направляющими</p>	<p>Ruote piroetanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами</p>	<p>Sonda al cuore riscaldata Heated Core Probe Sonde à cœur chauffante Geheizter Nadelfühler Sensor de aguja calentado Isitilmiş Çekirdek Probu Датчик-щуп с нагревом</p>	<p>DVC Technology - Aumenta notevolmente l'efficacia dell'isolamento termico, portando un risparmio energetico del 38% in conservazione e del 43% in congelamento.</p> <p>DVC Technology - increases the effectiveness of the thermal insulation of 100%.</p>	<p>Teglia alluminio 600x400 Aluminum bakery-pan 600x400 Plaque en aluminium 600x400 Aluminium-Backbleche 600x400 Bandeja de aluminio 600x400 Alüminyum Bakery Tepsisi Алюминиевый противень для выпечки 600x400</p>
<p>GBF-5/7/10/12/15/18 € 90,00</p>	<p>GBF-5/7/10/12/15/18 € 135,00</p>	<p>€ 240,00</p>	<p>Incrementare il prezzo del 25% increase price list of 25%</p>	<p>€ 65,00</p>
 <p>GBF 5/7</p>	 <p>GBF 10/12/15/18</p>	 <p>GBF 20GN2/1 GBF40GN2/1</p>	 <p>220V-60Hz</p>	 <p>THAWING FUNCTION</p>
<p>Sterilizzatore integrato Nr.1 Embended Sterilizer Nr.1 Stérilisant Nr.1 Sterilizador Nr.1 Sterilizer Nr.1 Стерилизатор Nr.1</p>	<p>Sterilizzatore integrato Nr.2 Embended Sterilizer Nr.2 Stérilisant Nr.2 Sterilizador Nr.2 Sterilizer Nr.2 Стерилизатор Nr.2</p>	<p>Porta supplementare Additional door Porte supplémentaire Türzusatz Puerta adicional Ek kapı Дополнительная дверь</p>	<p>Alimentazione Voltage</p>	<p>Funzione scongelamento con resistenze Thawing fuction with heaters</p>
<p>GBF 5/7 € 300,00</p>	<p>GBF 10/12/15/18 € 600,00</p>	<p>€ 1.050,00</p>	<p>Incrementare il prezzo del 5% increase price list of 5%</p>	<p>GBF 20 € 800,00 GBF 40 € 1.600,00</p>
			 <p>until 15 m</p>	 <p>GN 1/1 GN 2/1</p>
<p>Controllore Touch Screen con funzionalità avanzate. Haccp di serie. Porta USB</p> <p>Touch Screen Controller with enhanced functionality. Haccp as standard. USB port</p>	<p>Router wi fi per ctrl touch screen Router wi fi for touch screen panel</p>	<p>Stampante haccp Haccp Printer imprimante Haccp impresora Haccp</p> <p>Non disponibile su Touch screen Not available on Touch screen</p>	<p>incremento per unità remota fino a: increase price for remote unit until: Augmenter le prix de l'unité à distance jusqu'à Incremento del precio de la unidad remota hasta</p>	<p>Carrello GN 1/1-2/1 per 20G Trolley GN 1/1-2/1 for 20G Chariot GN 1/1-2/1 pour 20G Rollwagen GN 1/1-2/1 für 20G Carros GN 1/1-2/1 por 20G Roll-In Arabaları Тележка GN 1/1-2/1 на 20 G</p>
<p>€ 1.200,00</p>	<p>€ 350,00</p>	<p>€ 750,00</p>	<p>15 meters € 500,00</p>	<p>GN 1/1 € 1.100,00 GN 2/1 € 1.100,00</p>



www.desmon.it

100% Made in Italy

MANUFACTURING PLANTS:

DESMON S.p.A.
Head Office:
Zona Ind. F3 Sup.
83051 Nusco (AV)

ITALIA

Tel.: +39 0827 607318
Fax: +39 0827 607009
E-mail: info@desmon.it
www.desmon.it



CE - UNI EN ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 13485 - ETL - UL LISTED -
EAC - ENERGY STAR - TRANSIT TESTED

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso - We reserve the right to change specifications without notice - Nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis - Technische Änderungen vorbehalten - El constructor se reserva la facultad de aportar cambios sin aviso previo - Doğal olarak, ürünlerde yapılacak olası teknolojik yenilikler ve değişiklikleri haber vermeksizin yapma hakkımızı saklı tutmaktayız - Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификацию без дополнительного уведомления